



## SPLOŠNI POGOJI ZA OSUŠEVALNA DELA

1. Za doseg zelenega uspeha osuševanja morajo razvlaževalne naprave delovati 24 ur na dan.
2. Pri kondenzacijskih razvlaževalcih je potrebno kondenzacijsko posodo enkrat do trikrat na dan izprazniti.
3. Stroški osuševanja in drugih storitev podjetja so obračunani po dejanskem končnem obsegu.
4. Nepooblaščen izklapljanje oz. odstranjevanje naših razvlaževalnih naprav, odpiranje oken in vrat, kakor tudi neizpraznjevanje kondenzacijskih posod, lahko privede do prekoračitve časa osuševanja in s tem do prekoračitve navedenih stroškov. V zavarovalniških primerih teh nastalih višjih stroškov zavarovalnica ne nosi.
5. Točen termin za demontažo razvlaževalnih naprav se ugotovi z doseženo vsebnostjo vlage v materialih, kar se ugotavlja z našimi rednimi kontrolnimi meritvami.
6. Naša ponudba ima veljavnost samo takrat, ko je vzrok vodne škode odpravljen in so bila gradbena ter druga nujna sanacijska dela že izvedena.
7. V primerih iskanja mesta prepuščanja s pomočjo nedestruktivnih metod, ne moremo garantirati odkritja točnega mesta prepuščanja. Naše ugotovitve lahko služijo zgolj kot pomoč pri nadaljnjih delih.
8. Električno energijo za osuševanje in druga dela je potrebno brezplačno zagotoviti s strani stanovalcev oz. gradbišča. Poraba energije se protokolira v kWh (kilovatnih urah). Pripravljen električno napajanje mora ustrezati zahtevanim predpisom.
9. Poškodovanje oz. izguba naprav, kableskega materiala, ali druge lastnine podjetja SENZAL d.o.o., bo naročniku vključena v račun.
10. V primeru, da je razvlaževalna naprava pokvarjena in ne deluje pravilno, vas naprošamo za takojšnje obvestilo, da jo lahko v najkrajšem možnem času popravimo ali zamenjamo.
11. Ob postavitvi razvlaževalnih naprav za potrebe osuševanja ali oddaji naprav v najem, oddamo naprave v upravljanje naročniku oz. tretji osebi, ki je za delovanje razvlaževalnih naprav v tem obdobju odgovorna.
12. Pred pričetkom osuševanja je potrebno iz prostorov odstraniti vse predmete in dele, kot so pokvarljivi prehrambeni artikli, leseno pohištvo, lesena vrata in podobno, ki bi pri temperaturah preko 30°C in relativni zračni vlagi pod 35% lahko utrpeli škodo. V primeru, da odstranitev iz prostorov ni možna, za posledično nastalo škodo ne moremo prevzeti odgovornosti.
13. Po končanem osuševanju za naknadno pritiskajočo vlago z betonske plošče in zidov brez paroneprepustne zapore, ne prevzemamo odgovornosti. Nadalje ne prevzemamo odgovornosti pri izpihovanju nasutja in mineralne volne kot izolativnega polnila in pri izpihovanju toplotne izolacije s pomočjo metode stranskih fugnih vstavkov. Odgovornosti ne moremo prevzeti niti pri osuševanju masivnih zidov starejših objektov.
14. Kronske izvrtine v vmesne plošče etaž, tlake in zidove so izvedene na licu mesta po navedbah s strani naročnika. Za posledično nastalo škodo na inštalacijah in drugje, ne prevzemamo odgovornosti.
15. S potrdilom naročila se dovoli uporaba slikovnih materialov in dokumentacijskih gradiv v reklamne namene podjetja.